

HIKVISION®

۰۲۱-۶۲۹۹۹۱۸۵

HIK-LOOK.COM | NOVINSHABAKEH.COM

گاراتتی پارس ارتباط

Wireless Alarm

1		DS-PWA64-Kit-WB	کیت کنترل پتل بی سیم شامل: یکدستگاه پتل بی سیم، یک عدد چشمی بی سیم، یک عدد ریموت و یک عدد مگنت ۶۴ زون بی سیم با ۱۶ پارتیشن مجزا پشتیبانی از نرم افزار موبایل با امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور تحت شبکه پشتیبانی از سیم کارت جهت دریافت و ارسال پیامک و تماس صوتی پشتیبانی از TCP/IP, Wi-Fi and GPRS network پشتیبانی از حداکثر ۳۲ کاربر شبکه، از جمله ۱ نصب کننده، ۱ مدیر و ۳۰ کاربر عادی پخش صدای بی وقفه در زمان تماس هشدار را از طریق پیام یا تماس تلفنی ارسال می کند پخش ویدیوهای زنده از طریق نرم افزار Connect-Hik هشدار ویدئویی از طریق ایمیل و نرم افزار از نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت سیستم پشتیبانی می کند باتری لیتیومی پشتیبان ۴۵۲۰ میلی آمپر ساعت	IRR 238,860,000
2		DS-PDP15P-EG2-WB	محدوده تشخیص: 15 متر / 85.9 درجه تا 30 کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی Control Environmental Smart (SEC) - پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته و اپتیک سه بعدی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار طراحی راه اندازی و نصب آسان باتری قابل تعویض	IRR 37,170,000
3		DS-PKF1-WB	پشتیبانی از عملیات: AWAY/STAY، مسلح و غیر مسلح کردن قابلیت قفل و باز کردن صفحه کلید ریموت قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت ریموت به چند روش و نصب آسان باتری قابل تعویض آسان	IRR 22,000,000
4		DS-PT1-WB	ارتباط بی سیم دوطرفه با فرکانس 433 مگاهرتز رمزگذاری ایمن 128AES- دارای نمایشگر LED برای نمایش وضعیت ها و بازخوردها به صورت واضح و قابل درک قابلیت عملکرد در حالت های Arm Stay، Arm Away، Disarm به صورت ناحیه ای فرآیند Arm با تأیید خطا (Confirm Fault) جهت افزایش سطح ایمنی پشتیبانی از کنترل و ثبت تگ های گشت زنی (in-Check Tag Patrol) دارای تمپر در پتل جلو و عقب (proof-Tamper)	IRR 39,050,000
5		DS-PS1-E-WB	ارتباط بی سیم دو طرفه 433 مگاهرتز سه سال عمر باتری (اگر هر دو هفته یکبار فعال شود، برای هر راه اندازی 90 ثانیه هشدار می دهد) رمزگذاری AES-128 تمپر درب و دیوار 3 نوع زنگ هشدار: هشدار آتش، هشدار اضطراری و هشدار نفوذ دسی بل زنگ هشدار: 110 دسی بل قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت آژیر به چند روش و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان سطح حفاظتی در مقابل تغییرات آب و هوا: IP65	IRR 66,930,000
6		DS-PDMC-EG2-WB	طراحی زیبا و باریک برای نصب آسان قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت مگنت به چند روش متعدد و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان	IRR 27,800,000
7		DS-PM1-O1L-WB	ارتباط بی سیم دو طرفه 433 مگاهرتز رمزگذاری AES-128 نمایشگر LED، نمایش وضعیت دستگاه و نمایش مجدد روشن/خاموش طراحی در ابعاد کوچک که به راحتی می توان آن را در مکان های مخفی قرار داد عملکرد اتوماسیون، یک دکمه روشن/خاموش از APP/Keypad/Remote تنظیم سناریوها بر اساس رویدادهای مختلف ورودی هشدار برای NO. NC Tamper	IRR 25,620,000
8		DS-PDWL-E-WB	طراحی ضد آب برای کاربردهای چندانگانه قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان	IRR 41,700,000

9		DS-PDPT15AM-LM-WB	پوشش قابل تنظیم در زوایای 90 تا 180 درجه مقاومت در برابر شرایط جوی با درجه حفاظتی 65IP، مناسب برای استفاده در فضای باز دارای سیستم Masking-Anti IR Active جهت جلوگیری از اختلال عمدی در عملکرد سنسور استفاده از تکنیک پرش فرکانسی (Hopping Frequency) برای مقابله با پارازیت و ایجاد ارتباط پایدار	IRR 155,930,000
10		DS-PDSMK-S-WB	طراحی زیبا و کیفیت بالا با سنسور فوتوالکترونیک 10 سال عمر باتری	IRR 57,870,000
11		DS-PDTPH-E-WB	صفحه نمایش بزرگ طراحی مازولار برای کاربردهای چندگانه قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان برد فرکانس بیسیم تا 800 متر در فضای باز	IRR 46,290,000
12		DS-PDEB1-EG2-WB	قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان ضد آب IP66	IRR 20,730,000
13		DS-PDEBP1-EG2-WB	امکان جلوگیری از هشدارهای کاذب در زمان تماس با شستی به صورت تصادفی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار مقاوم در برابر آب و هوا IP66 پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان تسمه و لوازم جانبی، میج بند (optional)	IRR 21,700,000
14		DS-PDCL12-EG2-WB	محدوده تشخیص 12 متر / 360 درجه SEC (Smart Environmental Control) پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته و اپتیک سه بعدی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار، باتری قابل تعویض پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان	IRR 41,180,000

Wired Alarm

15		DS-PHA64-Kit-WB	کیت دزدگیر با سیم شامل 1 دستگاه کنترل پنل، 2 عدد چشمی باسیم، 2 عدد تگ، یک عدد کیبید، یک عدد ریموت و یک عدد مگنت باسیم کنترل پنل 64 زون، 8 زون روی برد و 56 زون سیمی/بی سیم قابل ارتقاء، 4 خروجی رله روی برد (2 خروجی رله و 2 خروجی ورودی/خروجی) و 60 خروجی سیمی بی سیم قابل ارتقاء ارتباط دو طرفه رویدادهای هشدار و سایر از طریق (optional)، Wi-Fi، GPRS، LAN، PSTN (optional)، 3G/4G (optional) با استفاده از کانال اصلی و پشتیبان با اولویت قابل تنظیم پشتیبانی از 4 کانال ویدئو آلام از طریق دوربین IP یا pir cam برندهایک ویژن، ضبط ویدئو (پیش آلام 5 ثانیه + 2 ثانیه پس از زنگ یا 2 ثانیه قبل از زنگ هشدار + 5 ثانیه پس از زنگ هشدار) و ارسال به ایمیل و نرم افزار پشتیبانی از P2P جهت مدیریت کامل از طریق نرم افزار 32 پارتیشن کاملا مجزا 64 ریموت و تگ 8 کیبید و 16 آزر بی سیم از طریق مازول بی سیم پیکر بندی کنترل پنل از طریق Web/IVMS-4200/Hik-Partner Pro/Keypad	IRR 208,120,000
16		DS-PK1-LRT-HWB	کیبید با صفحه نمایش LCD پشتیبانی از تگ لمسی (فعال شدن بدون رمز عبور) پشتیبانی از کلید هشدار حریق / اضطرار / امداد پزشکی پشتیبانی از نام اختصاصی، شماره تلفن و نمایش زمان پشتیبانی از 2 ورودی آلام داخلی و 1 خروجی آلام داخلی پشتیبانی از حداکثر 64 ریموت کنترل (بدون نیاز به مازول بی سیم)	IRR 63,030,000
17		DS-PM1-I8O2-H	زون سیمی روی برد اصلی 8 EOL پشتیبانی از اتصال 3 خط، اتصال کوتاه، Masking، Tamer، پشتیبانی از هشدار زون یک خروجی برق برای آشکارسازهای با سیم دو پورت باس Speed-X	IRR 47,240,000
18		DS-PM2-P	نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم مازول PSTN	IRR 26,710,000
19		DS-PM2-S(EU)	نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم	IRR 110,040,000
20		DS-PDP18-EG2	قابلیت تشخیص نفوذ تا 18 متر؛ مناسب برای فضاهای کوچک و بزرگ دارای سنسور جبران دمای دیجیتال؛ مقاومت انتهای خط دارای حساسیت خودکار؛ با تغییر شرایط محیطی خود را به سرعت تطبیق می دهد. دارای تشخیص حیوان خانگی تا وزن 15 کیلوگرم دارای فناوری IFT: به طور خودکار آستانه های هشدار بالا و پایین را در هنگام قرار گرفتن در معرض تداخل الکترومغناطیسی یا الکتریکی تنظیم می کند و آستانه ها را قبل از اینکه آشکارساز به هشدار کاذب برسد تغییر می دهد.	IRR 10,453,800

21		DS-PDCL12-EG2	سنسور چهارگانه پايرو دیجیتال تنظيم حساسيت خودکار سازگاري با مقاومت EOL روی برد	IRR	24,620,000
22		DS-PDSMK-4	الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است. طراحی شیک محفظه سنچس دود فوتوالکتریک پایدار، بدون نیاز به تنظیم یا تعویض ایمنی بالا در برابر آلام های ناخواسته طراحی برد مدار دستگاه (SMD) LED دوگانه برای دید 360 درجه مدل های 4 سیم برای کار 12 ولت DC مدل های 4 سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند.	IRR	16,900,000
23		DS-PDSMK-4BAR	الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است. طراحی شیک محفظه سنچس دود فوتوالکتریک پایدار بدون نیاز به تنظیم یا تعویض ایمنی بالا در برابر آلام های ناخواسته طراحی برد مدار دستگاه (SMD) LED دوگانه برای دید 360 درجه مدل های 4 سیم برای کار 12 ولت DC مدل های 4 سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند تنظیم مجدد خودکار زنگ هشدار داخلی	IRR	20,180,000
24		DS-PDC5NC-EG2	طراحی پارک برای نصب در قاب پنجره حساسیت خودکار پشتیبانی تشخیص جهت حرکت بسته 10 عددی	IRR	77,570,000
25		DS-PDCL12DT-EG2	آشکار ساز سقفي 360 درجه با سیم برد تا 12 متر سنسور چهار عنصر دیجیتال PIR + مایکروویو 24 گیگاهرتز حساسیت خودکار سازگاري گسترده با ولتاژ و مقاومت EOL روی برد	IRR	37,170,000
26		DS-PD1-MC-WS	بدنه پلاستیک ABS نوع اتصال NC مناسب جهت نصب بر روی درب های چوبی	IRR	2,790,000
27		DS-PD1-MC-RS	دنه فلزي نوع اتصال: نرمال بسته (NC) راحی شده برای درب های کرکره ای (Rolling Door) فاصله فعال: 65 میلی متر	IRR	12,140,000
28		DS-PD1-MC-MS	بدنه فلزی نوع اتصال NC مناسب نصب بر روی درب و پنجره عمق بدنه 40 میلی متر	IRR	7,910,000
29		DS-PS1-R	آژیر فلاشر قدرت صدا: 105DB مقاومت در مقابل آب و هوا: IP54	IRR	20,290,000
30		DS-PDP18-HM	تنظیم ارتفاع نصب مقاومت در برابر آب و هوا IP65 مناسب فضای باز حساسیت خودکار مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری جبران دما دیجیتال و فناوری IFT سازگاري با ولتاژ 9 تا 16 ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبی	IRR	76,080,000
31		DS-PDD12P-EG2	محدوده تشخیص: 12 متر / 85.9 درجه تا 30 کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی حساسیت خودکار، جبران دما دیجیتال مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری سازگاري ولتاژ 9 تا 16 ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبیت فناوری IFT جهت جلوگیری از هشدارهای کاذب	IRR	26,590,000
32		DS-PDD12-EG2	برد تشخیص: ۱۲ متر / زاویه دید ۸۵٫۹ درجه مقاوم در برابر حیوانات تا وزن ۱۰ کیلوگرم در فاصله ۱۰ متری دارای حساسیت خودکار یا انتخابی (Sensitivity Automatic/Optional) جبران دمای دیجیتال برای حفظ دقت عملکرد در تغییرات دما ۵۲ ناحیه تشخیص سه بعدی با حفاظت ناحیه زیر دستگاه جهت پوشش کامل بدون نقطه کور ارای مقاومت های انتهایی خط قابل انتخاب برای مدارهای هشدار و ضد دستکاری نز و مدار آب بندی شده جهت جلوگیری از ورود حشرات و تداخل عملکرد رادار مایکروویو ۲۴ گیگاهرتز برای افزایش دقت تشخیص ارای گواهینامه های بین المللی از جمله: RCM و IC .CCC .CB .FCC .CE 2 .Grade EN سازگاري با ولتاژ گسترده ۹ تا ۱۶ ولت DC با محافظت در برابر اتصال معکوس پلاریته براکت های نصب دیواری و سقفي (به صورت جداگانه قابل تهیه) مجهز به فناوری IFT برای جلوگیری از آلام های کاذب	IRR	34,130,000

33		DS-PDSKM-VG3	تشخیص زود هنگام و با کیفیت بالا حساسیت قابل تنظیم فیلتر و نشانگر نویز پس زمینه دیجیتال پیشرفته مقاومت در برابر ضربه IK10	IRR	51,790,000
34		DS-PDBG8-EG2	سنسور میکروفون Omni-directional با کیفیت بالا پوشش تشخیص تا 8 متر 120 درجه مقاومت های قابل انتخاب EOL (مقاومت زنگ هشدار 1K, 2K2, 4K7, 5K6 6K8) سازگاری ولتاژ گسترده 9-16 VDC	IRR	21,460,000
35		DS-PDSK-P	حفاظت محیطی قابل اعتماد که تشخیص زود هنگام را ارائه می دهد حساسیت قابل تنظیم فیلتر پیشرفته دیجیتال پس زمینه نویز	IRR	20,240,000

HIK-LOOK.COM | 02162999185

WWW.HIK-LOOK.COM

تهران - خیابان آزادی - نرسیده به میدان انقلاب - روبروی ایستگاه دکتر قریب - ساختمان کاوه - بلوک C - طبقه دوم - واحد 128