



HIKVISION®














۰۲۱-۶۲۹۹۹۱۸۵

HIK-LOOK.COM | NOVINSHABAKEH.COM








گارانتی پارس ارتباط


Wireless Alarm

1		DS-PWA64-Kit-WB	کیت کنترل پتل بی سیم شامل: یکدستگاه پتل بی سیم، یک عدد چشمی بی سیم، یک عدد ریموت و یک عدد مگنت ۶۴ زون بی سیم با ۱۶ پارتیشن مجزا پشتیبانی از نرم افزار موبایل با امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور تحت شبکه پشتیبانی از سیم کارت جهت دریافت و ارسال پیامک و تماس صوتی پشتیبانی از TCP/IP, Wi-Fi, and GPRS network پشتیبانی از حداکثر ۳۲ کاربر شبکه، از جمله ۱ نصب کننده، ۱ مدیر و ۳۰ کاربر عادی پخش صدای بی وقفه در زمان تماس هشدار را از طریق پیام یا تماس تلفنی ارسال می کند پخش ویدیوهای زنده از طریق نرم افزار Connect-Hik هشدار ویدئویی از طریق ایمیل و نرم افزار از نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت سیستم پشتیبانی می کند باتری لیتیومی پشتیبان ۴۵۲۰ میلی آمپر ساعت	IRR 344,500,000
2		DS-PDP15P-EG2-WB	محدوده تشخیص: 15 متر / 85.9 درجه تا 30 کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی Control Environmental Smart (SEC) - پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته و اپتیک سه بعدی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار طراحی راه اندازی و نصب آسان باتری قابل تعویض	IRR 55,160,000
3		DS-PKF1-WB	پشتیبانی از عملیات: AWAY/STAY، مسلح و غیر مسلح کردن قابلیت قفل و باز کردن صفحه کلید ریموت قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت ریموت به چند روش و نصب آسان باتری قابل تعویض آسان	IRR 32,890,000
4		DS-PT1-WB	ارتباط بی سیم دوطرفه با فرکانس 433 مگاهرتز رمزگذاری ایمن AES-128 دارای نمایشگر LED برای نمایش وضعیت ها و بازخوردها به صورت واضح و قابل درک قابلیت عملکرد در حالت های Arm Stay، Arm Away، Disarm به صورت ناحیه ای فرآیند Arm با تأیید خطا (Confirm Fault) جهت افزایش سطح ایمنی پشتیبانی از کنترل و ثبت تگ های گشت زنی (in-Check Tag Patrol) دارای تمپر در پتل جلو و عقب (proof-Tamper)	IRR 57,940,000
5		DS-PK1-E-WB	صفحه کلید LED بی سیم 433 مگاهرتز ارتباط بی سیم دو طرفه رمزگذاری AES-128 دور مسلح کردن، خلع سلاح، پاک کردن زنگ هشدار برای منطقه مشخص یا همه مناطق LED ناحیه برنامه ریزی شده را نشان می دهد هشدار آتش با یک فشار، هشدار پینک و هشدار پرشکی، زنگ صوتی قابل انتخاب و غیره. کنترل خروجی طراحی کلید تمام لمسی با نور پس زمینه LED کاملاً از راه دور قابل تنظیم از طریق برنامه روش های ثبت نام متعدد و طراحی نصب آسان و باتری قابل تعویض آسان پخش فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال مطمئن	IRR 94,490,000
6		DS-PS1-E-WB	ارتباط بی سیم دو طرفه 433 مگاهرتز سه سال عمر باتری (اگر هر دو هفته یکبار فعال شود، برای هر راه اندازی 90 ثانیه هشدار می دهد) رمزگذاری AES-128 تعمیر درب و دیوار 3 نوع زنگ هشدار: هشدار آتش، هشدار اضطراری و هشدار نفوذ دسی بل زنگ هشدار: 110 دسی بل قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت آژیر به چند روش و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان سطح حفاظتی در مقابل تغییرات آب و هوا: IP65	IRR 112,070,000
7		DS-PDMC-EG2-WB	طراحی زیبا و باریک برای نصب آسان قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت مگنت به چند روش متعدد و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان	IRR 41,280,000

8		DS-PM1-O1L-WB	ارتباط بی سیم دو طرفه 433 مگاهرتز رمزگذاری AES-128 نمایشگر LED، نمایش وضعیت دستگاه و نمایش مجدد روشن/خاموش طراحی در ابعاد کوچک که به راحتی می توان آن را در مکان های مخفی قرار داد عملکرد اتوماسیون، یک دکمه روشن/خاموش از Keypad/Remote/APP تنظیم سناریوها بر اساس رویدادهای مختلف ورودی هشدار برای NO.NC Tamper	IRR	43,830,000
9		DS-PDWL-E-WB	طراحی ضد آب برای کاربردهای چندانگنه قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان	IRR	61,890,000
10		DS-PDCM15PF-IR	اسکن پیشرفته CMOS اینچ 1/2.7 لنز ثابت 2.0 میلی متری کاهش نویز دیجیتال سه بعدی نصب آسان تنظیم کرد TT جهت زاویه را می توان برای تناسب با زاویه آشکارساز سطح حفاظت IP66	IRR	157,040,000
11		DS-PDQP15AM-LM-WB	آشکارساز پانوراما 180 درجه بی سیم پوشش پانوراما 180 درجه ضد ماسک فعال IR مقاومت در برابر آب و هوا (IP65 برای کاربرد در فضای باز) چندین روش ثبت نام و نصب آسان پرش فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال مطمئن پوشش قابل تنظیم در زوایای 90 تا 180 درجه	IRR	606,630,000
12		DS-PDTP15AM-LM-WB	مقاومت در برابر شرایط جوی با درجه حفاظتی IP65، مناسب برای استفاده در فضای باز دارای سیستم Masking-Anti IR Active جهت جلوگیری از اختلال عمده در عملکرد سنسور استفاده از تکنیک پرش فرکانسی (Hopping Frequency) برای مقابله با پارازیت و ایجاد ارتباط پایدار	IRR	363,290,000
13		DS-PSP1-WB	ارتباط بی سیم دو طرفه 433 مگاهرتز رمزگذاری AES-128 نمایشگر LED عملکرد اتوماسیون، یک دکمه روشن/خاموش از Keypad/Keyfob/APP تنظیم سناریوها بر اساس رویدادهای مختلف	IRR	89,430,000
14		DS-PDBG8-EG2-WB	سنسور میکروفون Directional-Omni با کیفیت بالا از راه دور قابل تنظیم از طریق برنامه روش ثبت نام چندانگنه و طراحی نصب آسان باتری قابل تعویض آسان با محافظ PCB پرش فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال مطمئن	IRR	97,260,000
15		DS-PR1-WB	ارتباط بی سیم دو طرفه 433 مگاهرتز ارتباط دو طرفه، پایدار و ایمن صفحه نمایش LED، بازخوردهای مختلف را با درک آسان نشان می دهد تا 35 ساعت پشتیبان باتری پس از قطع برق، بدون نگرانی در مورد ارتباط یافتن و اتصال 8 آشکارساز PIRCAM یا دود به صورت خودکار، جفت شدن خودکار هوشمند نصب آسان با ساختار جدید طراحی شده	IRR	122,840,000
16		DS-PDSMK-S-WB	طراحی زیبا و کیفیت بالا با سنسور فوتوالکتریک 10 سال عمر باتری	IRR	85,860,000
17		DS-PDTPH-E-WB	صفحه نمایش بزرگ طراحی مازولار برای کاربردهای چندانگنه قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان برد فرکانس بیسیم تا 800 متر در فضای باز	IRR	68,700,000
18		DS-PDEB1-EG2-WB	قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان ضد آب IP66	IRR	30,780,000
19		DS-PDEBP1-EG2-WB	امکان جلوگیری از هشدارهای کاذب در زمان تماس با شستی به صورت تصادفی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار مقاوم در برابر آب و هوا IP66 پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان تسمه و لوازم جانبی، میج بند (optional)	IRR	32,210,000
20		DS-PDCL12-EG2-WB	محدوده تشخیص 12 متر / 360 درجه SEC (Smart Environmental Control) پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته و اپتیک سه بعدی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار، باتری قابل تعویض پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان	IRR	43,830,000

Wired Alarm

21		DS-PHA64-Kit-WB	<p>کیت دزدگیر با سیم شامل 1 دستگاه کنترل پنل، 2 عدد چشمی باسیم، 2 عدد تگ، یک عدد کیبید، یک عدد ریموت و یک عدد مگنت باسیم</p> <p>کنترل پنل 64 زون، 8 زون روی برد و 56 زون سیمی/بی سیم قابل ارتقاء، 4 خروجی رله روی برد (2 خروجی رله و 2 خروجی ورودی/خروجی) و 60 خروجی سیمی بی سیم قابل ارتقاء.</p> <p>ارتباط دو طرفه رویدادهای هشدار و سایر از طریق (LAN، PSTN (optional)، Wi-Fi، GPRS) optional) یا optional) 3G/4G (optional) با استفاده از کانال اصلی و پشتیبان با اولویت قابل تنظیم</p> <p>پشتیبانی از 4 کانال ویدئو آلارم از طریق دوربین ip یا pir cam برندهایک ویژن، ضبط ویدئو (پیش آلارم 5 ثانیه + 2 ثانیه پس از زنگ یا 2 ثانیه قبل از زنگ هشدار + 5 ثانیه پس از زنگ هشدار) و ارسال به ایمیل و نرم افزار</p> <p>پشتیبانی از P2P جهت مدیریت کامل از طریق نرم افزار</p> <p>32 پارتیشن کاملا مجزا 64 ریموت و تگ 8 کیبید و 16 آژیر بی سیم از طریق مازول بی سیم پیکر بندی کنترل پنل از طریق Web/IVMS-4200/Hik-Partner Pro/Keypad</p>	IRR 309,860,000
22		DS-PK1-LRT-HWB	<p>کیبید با صفحه نمایش LCD</p> <p>پشتیبانی از تگ لمسی (فعال شدن بدون رمز عبور)</p> <p>پشتیبانی از کلید هشدار حریق / اضطرار / امداد پزشکی</p> <p>پشتیبانی از نام اختصاصی، شماره تلفن و نمایش زمان</p> <p>پشتیبانی از 2 ورودی آلارم داخلی و 1 خروجی آلارم داخلی</p> <p>پشتیبانی از حداکثر 64 ریموت کنترل (بدون نیاز به مازول بی سیم)</p>	IRR 109,600,000
23		DS-PM1-I8O2-H	<p>زون سیمی روی برد اصلی 8</p> <p>EOL پشتیبانی از اتصال 3</p> <p>خطا، اتصال کوتاه، Masking، Tamer، پشتیبانی از هشدار زون</p> <p>یک خروجی برق برای آشکارسازهای با سیم</p> <p>دو پورت باس Speed-X</p>	IRR 68,130,000
24		DS-PM-RSWR	<p>گیرنده بی سیم RS-485</p> <p>گیرنده بی سیم 433 مگاهرتز</p> <p>پشتیبانی از 8 ورودی بی سیم، 32 صفحه کلید بی سیم، 2 آژیر</p>	IRR 60,840,000
25		DS-PM1-RT-HWB	<p>گیرنده بی سیم X-Tri</p> <p>گیرنده بی سیم 433 مگاهرتز</p> <p>فاصله انتقال بی سیم تا 1300 متر</p> <p>پشتیبانی از 32 ردیاب بی سیم، 8 صداگیر بی سیم داخلی و 4 دستگاه صداگیر بی سیم در فضای باز</p>	IRR 80,370,000
26		DS-PM2-P	<p>نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم</p> <p>ماژول PSTN</p>	IRR 43,830,000
27		DS-PM2-S(EU)	<p>نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم</p>	IRR 163,250,000
28		DS-PDP18-EG2	<p>قابلیت تشخیص نفوذ تا 18 متر، مناسب برای فضاهای کوچک و بزرگ</p> <p>دارای سنسور جبران دمای دیجیتال، مقاومت انتهای خط</p> <p>دارای حساسیت خودکار؛ با تغییر شرایط محیطی خود را به سرعت تطبیق می دهد.</p> <p>دارای تشخیص حیوان خانگی تا وزن 15 کیلوگرم</p> <p>دارای فناوری IFT: به طور خودکار آستانه های هشدار بالا و پایین را در هنگام قرار گرفتن در معرض تداخل الکترومغناطیسی یا الکتریکی تنظیم می کند و آستانه ها را قبل از اینکه آشکارساز به هشدار کاذب برسد تغییر می دهد.</p>	IRR 17,950,000
29		DS-PDCL12-EG2	<p>سنسور چهارگانه پایرو دیجیتال</p> <p>تنظیم حساسیت خودکار</p> <p>سازگاری با مقاومت EOL روی برد</p>	IRR 36,540,000
30		DS-PDSMK-4	<p>الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است.</p> <p>طراحی شیک</p> <p>محفظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار، بدون نیاز به تنظیم یا تعویض</p> <p>ایمنی بالا در برابر آلارم های ناخواسته</p> <p>طراحی برد مدار دستگاه (SMD)</p> <p>LED دوگانه برای دید 360 درجه</p> <p>مدل های 4 سیم برای کار 12 ولت DC</p> <p>مدل های 4 سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند.</p>	IRR 25,070,000
31		DS-PDSMK-4BAR	<p>الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است.</p> <p>طراحی شیک</p> <p>محفظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار بدون نیاز به تنظیم یا تعویض</p> <p>ایمنی بالا در برابر آلارم های ناخواسته</p> <p>طراحی برد مدار دستگاه (SMD)</p> <p>LED دوگانه برای دید 360 درجه</p> <p>مدل های 4 سیم برای کار 12 ولت DC</p> <p>مدل های 4 سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند</p> <p>تنظیم مجدد خودکار</p> <p>زنگ هشدار داخلی</p>	IRR 29,940,000

32		DS-PDC5NC-EG2	طراحی باریک برای نصب در قاب پنجره حساسیت خودکار پشتیبانی تشخیص جهت حرکت بسته 10 عددی	IRR 116,860,000
33		DS-PDCL12DT-EG2	آشکار ساز سقفی 360 درجه با سیم برد تا 12 متر سنسور چهار عنصر دیجیتال PIR + مایکروویو 24 گیگاهرتز حساسیت خودکار سازگاری گسترده با ولتاژ و مقاومت EOL روی برد	IRR 55,160,000
34		DS-PD1-MC-WS	بدنه پلاستیک ABS نوع اتصال NC مناسب جهت نصب بر روی درب های چوبی	IRR 4,430,000
35		DS-PD1-MC-RS	دنه فلزی نوع اتصال: نرمال بسته (NC) راچی شده برای درب های کرکره ای (Rolling Door) فاصله فعال: 65 میلی متر	IRR 14,640,000
36		DS-PD1-MC-MS	بدنه فلزی نوع اتصال NC مناسب نصب بر روی درب و پنجره عمق بدنه 40 میلی متر	IRR 12,090,000
37		DS-PS1-R	آژیر فلاشر قدرت صدا : 105DB مقاومت در مقابل آب و هوا: IP54	IRR 30,100,000
38		DS-PDP18-HM	تنظیم ارتفاع نصب مقاومت در برابر آب و هوا IP65 مناسب فضای باز حساسیت خودکار مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری جبران دما دیجیتال و فناوری IFT سازگاری با ولتاژ 9 تا 16 ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبی	IRR 119,650,000
39		DS-PDD12P-EG2	محدوده تشخیص: 12 متر / 85.9 درجه تا 30 کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی حساسیت خودکار، جبران دما دیجیتال مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری سازگاری ولتاژ 9 تا 16 ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبیت فناوری IFT جهت جلوگیری از هشدارهای کاذب	IRR 39,470,000
40		DS-PDD12-EG2	برد تشخیص: ۱۲ متر / زاویه دید ۸۵/۹ درجه مقاوم در برابر حیوانات تا وزن ۱۰ کیلوگرم در فاصله ۱۰ متری دارای حساسیت خودکار یا انتخابی (Sensitivity Automatic/Optional) جبران دمایی دیجیتال برای حفظ دقت عملکرد در تغییرات دما ۵۲ ناحیه تشخیص سه بعدی با حفاظت ناحیه زیر دستگاه جهت پوشش کامل بدون نقطه کور ارای مقاومت های انتهای خط قابل انتخاب برای مدارهای هشدار و ضد دستکاری نز و مدار آب بندی شده جهت جلوگیری از ورود حشرات و تداخل عملکرد رادار مایکروویو ۲۴ گیگاهرتز برای افزایش دقت تشخیص ارای گواهینامه های بین المللی از جمله: RCM و IC ,CCC ,CB ,FCC ,CE 2 , Grade EN سازگاری با ولتاژ گسترده ۹ تا ۱۶ ولت DC با محافظت در برابر اتصال معکوس پلاریته براکت های نصب دیواری و سقفی (به صورت جداگانه قابل تهیه) مجهز به فناوری IFT برای جلوگیری از آلام های کاذب	IRR 50,640,000
41		DS-PDSKM-VG3	تشخیص زود هنگام و با کیفیت بالا حساسیت قابل تنظیم فیلتر و نشانگر نویز پس زمینه دیجیتال پیشرفته مقاومت در برابر ضربه IK10	IRR 76,830,000
42		DS-PDBG8-EG2	سنسور میکروفون Omni-directional یا کیفیت بالا پوشش تشخیص تا 8 متر 120 درجه مقاومت های قابل انتخاب EOL (مقاومت زنگ هشدار 1K, 2K2, 4K7, 5K6 6K8) سازگاری ولتاژ گسترده 9-16 VDC	IRR 31,830,000
43		DS-PDSK-P	حفاظت محیطی قابل اعتماد که تشخیص زود هنگام را ارائه می دهد حساسیت قابل تنظیم فیلتر پیشرفته دیجیتال پس زمینه نویز	IRR 30,030,000

HIK-LOOK.COM | 02162999185